■ 貼った跡を残さず剥せる吸着シート

印刷後は裏面の剥離フィルムを剥がしてご使用下さい。
接着剤や粘着剤を使用していませんので糊残りしません。
剥し易さは使用環境や被着体に影響されません。

■ 貼り付け位置調整が簡単

静電吸着方式ですので、貼った後に滑らせて移動できます。

■ 鮮明で美しい画質を実現

高度なインク吸着層でプリンタの性能をフルに引き出します。
写真・イラストなども鮮やかなカラー印刷を実現します。

## 対応プリンタ

水性染料／顔料インクジェットプリンタ専用

## 使用上のご注意

**【印刷についてのご注意】**

① 本製品はインクジェットプリンタ専用です。
**レーザープリンタやコピー機ではご使用にならないでください。**故障の原因になります。
② ご使用前にプリンタの取扱説明書と本製品の注意事項をお読みください。
③ オートシートフィーダーで連続印刷できる枚数は、機種によって異なります。ご使用のプリンタの取扱説明書に従って設定してください。複数枚重なって給紙されたり、紙詰まりを起こす場合は１枚ずつ給紙してください。
④ ご使用のプリンタの機種により、印刷濃度や色合いに差が出る場合があります。ご使用のプリンタの取扱説明書に従い、お好みの色に調整してください。
⑤ 手についた水分・油分により印刷品質に影響が及ぶ場合がありますので、印刷前後とも、印刷面には触れず、用紙の端を持つようにしてください。
⑥ 印刷後はインクが完全に乾くまで印刷面には触れないようにしてください。
⑦ **本製品は片面印刷タイプで、白色度の高い面が印刷面です。裏面には印刷できませんのでご注意ください。**
⑧ 長時間日光にさらされた場合、環境によってはインクの退色や製品の変色が生じる場合があります。

**【貼り付け時の注意点】**

① **貼り付け作業を行う際はシートを伸ばしながら貼着し、その後エア抜きを行って下さい。**被着体が平滑なほどしっかりと吸着します。被着体が平滑でない場合は予め吸着力を確認してからご使用下さい。
② **剥離フィルムも吸着しますので、すぐに廃棄せず印刷物の仮接着としてご使用が可能です。**
③ **再使用すると吸着性が低下する事があります。**また、貼り付け直後は位置調整が可能ですが、何度も位置調整を行うと充分な吸着力を発揮しない場合があります。
④ 結露し易い場所で使用した場合、結露により吸着力が低下したり、本製品と被着体の間に水が溜り被着体が汚れたりする場合があります。又、インクのにじみや製品の変色が生じる場合があります。
⑤ 貼り付け作業の際に静電気を感じる事があります。貼着やエア抜き作業を行う際は布や手袋をご使用になる事を推奨いたします。
⑥ 被着面が汚れていると汚れを吸着してしまい充分に吸着しない場合があります。貼り付け作業前に、良く絞った雑巾等で被着面を水拭きすることを推奨します。
⑦ 本製品の屋外での使用は推奨出来ません。雨水が端面から浸透する場合や、風により剥離する場合があります。
⑧ 貼り付け作業を行う環境が低温、低湿の場合に吸着しにくくなる場合があります。

**【保管時のご注意】**

① 直射日光を避け、出来るだけ低温、低湿で保管してください。
② 水平にして保管してください。
③ 使用直前まで箱から出さないようにしてください。
④ 用紙は必要なだけ取り出し、未使用の用紙は元の梱包材に入れて保管してください。